



Ficha Técnica

ACETONA

Disolvente orgánico de fácil evaporación.

Características técnicas

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Incoloro.
Olor:	Característico.
Densidad:	0,78-0,80 g/cm ³
Rendimiento:	Según aplicación.

Propiedades

- Buen disolvente de rápida evaporación para pinturas, lacas y esmaltes.
- Limpiador para útiles de pintura.
- Desengrasante y limpiador de superficies, especialmente metales y vidrio.

Seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa.
- No almacenar más de 18 meses.
- Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.

Recomendaciones de uso

Producto con olor agradable lo que facilita su uso. Adecuado para la disolución de pinturas, barnices y esmaltes. Fácilmente miscible y de evaporación lenta, puede usarse tanto para rebajar la pintura como para la limpieza de los útiles de pintura. Puede mezclarse también con aceite de linaza para facilitar su aplicación y penetración en la madera.

Normas para aplicar

- **Como disolvente:** Pueden mezclarse directamente con la pintura para diluirla y ajustar su viscosidad. Remover ligeramente.
- **Como limpiador:** Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.