

**AGUAPLAST®**

## Spray grietas

Masilla lista al uso

### Para pequeñas reparaciones y desperfectos superficiales

**PRESENTACIÓN**

Spray 250ml 70579-001

**CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Producto listo al uso para pequeñas reparaciones, de uso fácil, limpio y rápido.
- Para reparación de pequeñas grietas y desperfectos superficiales. En una sola mano.
- Reparación fácil y rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros sobre paredes y techos
- Sobre cualquier superficie de yeso, cemento, hormigón y pinturas plásticas
- De uso **interior**

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. Flexible.
- Secado rápido en capa fina.
- Adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Acabado fino
- Gran facilidad de lijado.

**APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE****Soporte**

Sobre soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

**Aplicación**

Previamente al primer uso, agitar el envase boca abajo hasta oír el ruido de las bolas/mezclador. Previamente a aplicar el producto, pulverizar sobre un trapo o papel para comprobar que el producto sale.

Desde una distancia entre 20-25 cm aplicar el material a lo largo de la grieta o desperfecto en un movimiento en zig-zag, manteniendo el envase en posición vertical. No es necesario aplicar en gran cantidad, puesto que el material descolgaría. Es suficiente con una pasada.

A continuación con ayuda de una espátula alise y elimine el exceso de material, en sentido perpendicular a la grieta para que el material penetre bien. Tras 20-30seg vuelva a pasar la espátula para rematar y dejar la superficie lisa. Para fisuras profundas ayúdese de la espátula para ir rellenando el interior.

Una vez el producto ha secado, lijar si lo requiere. Esperar al menos 24h antes de pintar.

Limpiar con agua el cabezal de dosificación.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Bote Spray 250 ml	6	145 cajas

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

## SEGURIDAD

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

**Beissier, S.A.**  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)  
[www.beissier.es](http://www.beissier.es)

