

Cemento cola en pasta

Masilla lista al uso
**Para fijar azulejos y poliestireno
sobre yeso, azulejo viejo,
madera, pinturas,**



PRESENTACIÓN

200 ml. Ref.: 70165-001
1 kg. Ref.: 70165-002

CAMPOS DE APLICACIÓN



- Pasta para pegar azulejos, molduras, placas y rosetones de poliestireno sobre yeso, azulejo viejo, madera, pinturas, cristal, hormigón, placas de cartón – yeso no hidrofugado, etc.
- Interior. Aunque puede ser utilizado para pegar pequeñas piezas en el exterior.
- No apto para superficies metálicas, cámaras frigoríficas, piscinas o soportes húmedos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Excelente adherencia** sobre cualquier superficie.
- Resistente al agua en baños y cocinas.
- Flexible.
- Lista al uso. Fácil y cómoda aplicación.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Imprimir o humedecer soportes muy absorbentes.

Aplicación

Aplicar directamente mediante cordones o puntos separados entre sí 1 cm, o extender con una espátula dentada.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Permite corregir la posición de la pieza hasta 20 minutos después de su aplicación. Se recomienda no rellenar las juntas hasta pasadas 24 horas, para facilitar el secado. Limpiar los restos con un trapo húmedo antes de tres horas y la herramienta con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Copolímeros acrílicos
Diluyente	Agua
Densidad	1,65 ± 0.05 g/cc
Consistencia	Pasta
Color	Blanco
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 30° C
Herramienta	Aplicación directa o con espátula dentada
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Tiempo de Trabajo (o de Rectificación)	20 minutos
Consumo Teórico	Aprox. 40 azulejos de 10x10 cm
Tiempo de Secado	Variable en función de la cantidad aplicada y las condiciones climáticas.

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Tubo plástico 200 ml.	12	100 cajas
Tarro plástico 1 kg	12	54 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

