



Ficha Técnica

DISOLVENTE POLIURETANOS 'C'

Mezcla de disolventes orgánicos para pinturas, esmaltes y barnices de poliuretanos formulado de componentes de síntesis sin disolventes recuperados.

Características técnicas

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Transparente.
Olor:	Característico.
Densidad:	0,82-0,84 g/cm ³
Aromaticos:	40-60 %
Rendimiento:	Según aplicación.

Propiedades

- Disolvente de evaporación media, específico para pinturas, barnices y esmaltes de poliuretanos.
- Puede usarse también para fondos e imprimaciones.
- Limpiador y desengrasante para las pistolas, brochas, herramientas y otros útiles de pintura.

Seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa.
- No almacenar más de 18 meses.
- Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.



Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

91 305 58 04

administracion@pyma.com

www.pyma.es



Recomendaciones de uso

Disolvente de evaporación media para pinturas, barnices y esmaltes de poliuretanos.

Válido también para fondos e imprimaciones.

Fácilmente miscible para reducir la viscosidad de la pintura y favorecer la penetración y la mojabilidad.

Buen disolvente para la limpieza de los útiles de pintura.

Normas para aplicar

- **Como disolvente:** Mezclar directamente con la pintura y remover ligeramente hasta ajustar su viscosidad. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso y del producto.
- **Como limpiador:** Puede aplicarse directamente con un paño o trapo, con brocha o por inmersión de los útiles.

Aplicación

Brocha
Rodillo
Pistola

