

Glutafix 5

**Cola para revestimientos murales,
telas, papeles pesados, vinílicos
y fibra de vidrio**
**para el pegado en trabajos de bricolaje
con mosaicos, maderas, cuerdas,
cartón, etc.**



PRESENTACIÓN

750 ml. Ref.: 70241-001
4 kg. Ref.: 70241-003
15 kg. Ref.: 70241-002

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Cola especialmente diseñada para el pegado de revestimientos murales en general tales como telas, moquetas ligeras, imitación bambú, paja, etc.
- Para el pegado en trabajos de bricolaje con mosaicos, maderas, cuerdas, cartón, etc.
- Para el pegado de fibra de vidrio.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Excelente adherencia.**
- Fácil y cómoda aplicación.
- Protege de la aparición de bacterias, mohos y hongos.
- Incolora una vez seca.
- Olor prácticamente nulo.
- Reforzador (compatible) de colas de celulosa y almidón, utilizados en el pegado de papeles pintados.
- Cola homologada por los fabricantes de revestimientos.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SopORTE

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras, tales como yeso, cartón yeso, superficies pintadas, enlucidos pintados o no, madera, vidrio,... Siempre que uno de los materiales a pegar sea absorbente. Proteger y aislar las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación antioxidante.

Aplicación

Producto listo al uso. Eventualmente puede diluirse con agua, máximo 50%, para fondos muy absorbentes.

Aplicar sobre la pared con una brocha, rodillo o espátula en la proporción 200 grs. de cola por m². Pegar el revestimiento a juntas vivas o montadas según aconseje el fabricante del revestimiento. Encolar los paños uno por uno.

Permite corregir la posición de la pieza hasta 20 minutos después de su aplicación.
Alisar partiendo del centro hacia los bordes.

Limpiar los restos con un trapo húmedo antes de que seque y la herramienta con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C.
Los materiales a pegar deben presentar, al menos uno de ellos, porosidad suficiente para permitir su secado.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Resinas vinílicas modificadas
Diluyente	Agua
Densidad	1.05 ± 0.05 g/cc
Consistencia	Cremosa
Color	Blanco (incolore una vez seco)
Clasificación al fuego: M1 Exp. N° 149.723 Laboratori General d'Assaigs I Investigacions	
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 30 ° C
Herramienta	Brocha, rodillo o espátula
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Tiempo de Trabajo (o de Rectificación)	20 minutos
Consume Teórico	Aprox. 200 gr./m ²
Tiempo de Secado	Variable en función de la cantidad aplicada y las condiciones climáticas.

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Tarro plástico 750 ml	12	54 cajas
Cubo plástico 4 kg	4	36 cajas
Cubo plástico 15 kg	1	33 cubos

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U.
Txirrita Maleo, 14
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

