



Pintura-esmalte tixotrópica de acabado mate

Aisla y cubre manchas

- **Cubre las manchas** de agua, grasa, hollín, nicotina, óxidos,...
- Cubre las manchas producidas en **incendios**.
- Aplicable **directamente** sobre paredes y techos pulverulentos.
- Protección y decoración duradera.



PRESENTACIÓN

400 ml	Ref.: 34365-001
750 ml	Ref.: 34040-006
4 l	Ref.: 34040-004
15 l	Ref.: 34040-002

CAMPOS DE APLICACIÓN

Pintura gelificada para decoración de **interiores**, capaz de aislar todo tipo de manchas (grasa de cocina, aureolas de humedad, manchas de humo, nicotina, taninos, etc.), dejando en una sola capa, un acabado mate sedoso decorativo, sin necesidad de repintar en fondos normales.

- Por su lavabilidad y resistencia a la humedad ambiente, es ideal para cubrir las manchas de grasas que se generan en **cocinas**, aureolas de humedad, etc.
- Para reacondicionar locales **después de un incendio**. Es una de las pocas pinturas del mercado que **no disuelve el hollín**, por lo que no es necesario eliminarlo previamente. Es suficiente con cepillar las paredes para quitar los elementos sueltos.
- Por su rápido secado, ausencia de olor y mínima necesidad de preparar el soporte, ISOLFIX PLUS es la solución perfecta para realizar **trabajos rápidos**, especialmente para reacondicionar locales que requieren una rápida ocupación (oficinas, comercios, restaurantes, hoteles, hospitales, etc.)
- De **aplicación universal** sobre fondos nuevos, fondos porosos y absorbentes, soportes no alcalinos, yeso, escayola, placas de yeso o escayola, con o sin soporte de cartón, madera, plastes, fondos antiguos, pinturas, temple bien adheridos, papel pintado, cal, etc. Puede aplicarse sobre poliestireno ya que no le ataca.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sin tensión. **Se fija** sobre superficies débiles, pulverulentas o poco consistentes, incluso sobre pinturas de temple y a la cal.
- Buena nivelación. Ausencia de empalmes y marcas de aplicación.
- Con una sola capa basta, sin necesidad de repintar en fondos normales.

- Se puede aplicar húmedo sobre húmedo. Rápido secado, al tacto 2 horas.
- **Sin olor**, lo que permite la ocupación inmediata de los locales pintados.
- Muy **transpirable**, puede aplicarse sobre soportes aún húmedos pero no mojados.
- Elevado nivel decorativo de acabado mate sedoso.
- Fácil aplicación. El producto tiene consistencia tixotrópica (gelificada) lo que permite que sea aplicado sin necesidad de diluir ya que se licua con agitación y bajo el rodillo. No salpica, no gotea, no descuelga.
- Lavable al cabo de unos días.
- No es necesario repintar con pinturas plásticas. En tal caso, nunca antes de 6 días.
- Color blanco nieve muy duradero.
- Respetuoso con el medio ambiente por su bajo contenido en disolventes.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

En la mayoría de los casos es suficiente una mínima preparación del soporte. Basta con desempolvar y eliminar las partes sueltas y mal adheridas. En caso de ser necesario consolidar la superficie, recomendamos utilizar la imprimación DELTAFIX por su alto nivel de penetración y consolidación.

En caso de incendios, cepillar las paredes para quitar los elementos sueltos, no requiere limpiar el hollín.

Aplicación

Aplicar 1 mano con brocha, rodillo o pistola Airless. Si durante la aplicación, observa que las manchas no están bien cubiertas, aplique inmediatamente una segunda mano, sin esperar al secado. En el caso de fondos no absorbentes, recomendamos aplicar una mano gruesa y cruzarla.

Use el DISOLVENTE SIN OLOR de Beissier para dilución (aplicación manual máx. 5%, aplicación a pistola máx.10 %). Nunca utilice Aguarras o similares ya que pueden estropear la pintura.

Limpiar las herramientas con el DISOLVENTE SIN OLOR de Beissier o con el limpiador LIMPION, inmediatamente después de usar.

Para colorear consulte con nuestro Dto. Técnico.

PRECAUCIONES

Mantener el local bien ventilado hasta el secado, aproximadamente 2 horas.

Use mascarilla en caso de aplicación a pistola.

No es recomendable su uso sobre manchas de aceites minerales (automóvil) o solubles en disolvente.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Aceites vegetales polimerizados
Disolvente	Disolvente isoparafínico
Densidad	1.6 ± 0.05 gr/cc
Aspecto	Gel tixotrópico
Color	Blanco
Grado de Brillo	Mate (85 ^{ºa} < 5%)
Extracto seco	73 ± 3% en peso 44.5 ± 2% en volumen

DATOS TÉCNICOS

Aplicación	
Temperatura Aplicación	Sin limitación
Herramienta	Rodillo de lana, brocha o pistola Airless
Limpieza Herramienta	Disolvente Sin Olor Beissier o limpiador LIMPION de Beissier
Dilución	Disolvente Sin Olor Beissier (máx. 5-10 %)
Rendimiento Teórico	Brocha o rodillo: 10-12 m ² / l, por mano. Pistola Airless: 6 m ² / l, por mano. Variable según superficie.
Secado al tacto	Aprox. 2 horas a 20°C
Repintado	En fresco o después de 16 horas En caso de utilizar pinturas plásticas no antes de 6 días.

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Bote metálico 750 ml	6	88 cajas
Bote metálico 4 l	4	30 cajas
Bidón metálico 15 l	1	33 envases

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor

SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

