



# Ficha Técnica

## Pymaplast Masilla Interior

Masilla para alisar y tapar fisuras.

**Ubicación:** Paredes y techos.

**Uso:** Interior.

**Rendimiento:** 0,6 m<sup>2</sup>/kg (en espesor de 1 mm)

**Secado:** 24 h/mm.

**Repintado:** Después de seco

**Color:** Blanco

**Tamaños:** Tarro 1 kg / Cubo 5 kg / Cubo 15 kg

### Características técnicas

<b>Apariencia:</b>	Pasta
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Adherencia:</b>	Alta
<b>Densidad aparente pasta:</b>	1,75 ± 0,05 g/cc
<b>Rendimiento:</b>	0,6 m <sup>2</sup> /kg (espesor 1 mm)
<b>Tiempo abierto:</b>	Sin límite
<b>Secado:</b>	24 h/mm
<b>Espesor:</b>	2 mm

### Propiedades:

- Acabado muy fino, perfecto para su posterior pintado.
- Buena adherencia.
- Reduce la absorción de los soportes.
- No merma.

### Recomendaciones de uso:

- Sobre soportes interiores absorbentes.
- Tendido de paredes nuevas. Alisado de paredes.
- Reparación de fisuras, arañazos etc.

### Normas para aplicar:

- Limpiar y sanear los soportes hasta asegurar que están limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras.
- Consolidar los soportes y eliminar las pinturas antiguas mal adheridas.
- Masilla lista al uso. Aplicar a llana o espátula.
- Esperar a su completo secado para proceder a pintar.

## Aplicación

Herramientas de aplicación:

- Llana
- Espátula de acero inoxidable.
  
- *Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas, deben ser eliminadas.*
- *Imprimir soportes muy absorbentes.*
- *Masilla lista al uso.*

## Seguridad:

- *Apto para uso doméstico*
- *No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C*
- *Preservar los envases de las temperaturas extremas, la exposición directa al sol y de las heladas.*
- *Mantener fuera del alcance de los niños.*
- *Exento de etiquetado de seguridad.*



**Central de compras Pyma**

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 [www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.