



# Ficha Técnica

## DECAPANTE AL DISOLVENTE

Decapante para la eliminación de la mayor parte de las pinturas. Uso exclusivo Profesional.

**Ubicación:** Yeso, cemento, madera, metal.  
**Uso:** Interior - exterior.  
**Rendimiento:** 3 - 6 m<sup>2</sup>/litro y mano. Dependiendo del soporte.  
**Color:** Transparente.  
**Tamaños:** 4 - 15 litros.  
**Acabado:** Líquido.

### Características técnicas

**Densidad:** 1.16 ± 0.05 Kg./litro.

### Propiedades:

- Posee un secado muy rápido.
- Es de alta cobertura por lo que con una o dos manos se consiguen tapar las manchas más difíciles e impide que éstas vuelvan a aparecer.
- No amarillea.
- Debido a su tensión superficial extremadamente baja evita la formación de ampollas y tiene un anclaje excepcional.

### Eliminación y medio ambiente

- Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.
- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

  
**PYMA**  
Pasión por pintar

 **Central de compras Pyma**

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid  
 91 305 58 04  
 administracion@pyma.com  
 [www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### Recomendaciones de uso:

Especialmente indicado para el decapado de casi todo tipo de pinturas: barnices, lacas nitrocelulósicas pigmentadas y transparentes, lacas de poliuretano pigmentadas y transparentes, esmaltes sintéticos, pinturas plásticas, pinturas al clorocaucho, etc., aplicadas en substratos como yeso, cemento, madera, metal.

### Normas para aplicar:

- Se aplican a brocha películas gruesas del producto, dejando actuar entre 5 y 15 minutos.
- Después se elimina la masa atacada y disuelta utilizando una espátula.
- Si es una pintura muy dura o vieja conviene rallarla, realizando cortes enrejados, antes de la aplicación y repetir esta operación varias veces, ya que el producto va atacando y disolviendo lentamente la capa o capas de pintura.
- Antes de repintar sobre la superficie decapada hay que limpiarla perfectamente utilizando Disolvente Universal o agua jabonosa, si es factible.
- El producto no debe dejarse más de una hora aplicado sobre la superficie a decapar ya que formaría una capa dura.

### Aplicación

- Brocha
- Rodillo



### Seguridad:

- Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.
- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

#### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.